Subcoat S

Code: **6612.633**

DONNEES D'APPLICATION

Séchage complet (20°c): 12/15 jours.

Durée de vie du mélange (20°C): 1 h

Température min - max d'application: +10/+25 °C

Durcisseur: 6612.999

Rapport de mélange en volume: 50:50 (1:1)

Rapport de mélange en poids: 53:47

Diluant: 5610 pour nettoyer seulement

Epaisseur du film humide par couche: /µ

Épaisseur du film sec par couche: /µ

Pouvoir couvrant par couche: / m²/l

Temps de surcouchage (20°C): min / / h max.

Nombre de couches: /

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Évitez le contact avec la peau. Utilisez des gants en caoutchouc pour mélanger et appliquer le produit.

DÉSISTEMENT
L'information dans cette fiche technique est basée sur des essais en laboratoire exacts et des expériences pratiques qui garantissent la qualité du produit s'il est utilisé d'après nos recommandations. Les données contenues ici sont susceptibles d'être modifiées par suite de développement continu du produit. Nous n'acceptons pas la responsabilité de problèmes qui surviendraient en cas d'usage non conforme à nos recommandations, à moins d'une autorisation spécifique écrite par les Services Techniques Veneziani. Cette édition annule et remplace les fiches antérieures.

Révision le: 11-9-03