WAECO CoolMatic CRX 50 / 65 / 80 / 110 /140 standard et inox

Les nouveaux réfrigérateurs 3 en 1– Mode économie d‘énergie intelligent

De conception brevetée par Dometic, les réfrigérateurs à compression de la nouvelle série CoolMatic CRX sont d‘ingénieux artistes pouvant se transformer aisément. Le compartiment freezer** peut tout simplement se retirer afin d‘agrandir l‘espace de réfrigération ou du freezer** en un tour de main. La température peut être ajustée avec précision grace à un panneau de contrôle à touche sensitive, situé sur la paroi interne de l‘appareil, et intégre une élégante lumière LED avec capteur infrarouge. Il y a une commande électronique intelligente derrière tout cela : le système régule la vitesse du compresseur et permet de faire baisser la consommation en énergie jusqu‘à 25%.

Réfrigérateur intégral | Réfrigérateur & Freezer** | Freezer** intégral

Système 3 en 1

Utilisation flexible de l‘espace de réfrigération grâce à son compartiment freezer** amovible*

NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE À TOUCHE SENSITIVE

- Commande électronique intelligente de la vitesse du compresseur - jusqu‘à 25% de consommation de courant en moins !
- Ajustement automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante – bruit minimal
- Lumière LED avec capteur infrarouge
- Cinq réglages de température différents
- Protection de la batterie en 2 étapes

Sans aucun bruit

Panneau de contrôle à touche sensitive

Compartiment freezer** amovible

* WAECO CoolMatic CRX 50, CRX 65 et CRX 80

Réfrigérateurs à compresseur

	CRX 50/50S	CRX 65/65S	CRX 80/80S	CRX 110/110S	CRX 140/140S
N° de produit	9105305877 9105305959	9105305879 9105305960	9105305881 9105305961	9105306224 9105306227	9105306237 9105306228
Volume utile (env. l) compartiment freezer **	45 4.4	57 7	78 7.5	104 9	130 11
Tension d'alimentation	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
Puissance moyenne absorbée (watts. env.)	40	45	48	50	65
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +25 °C à +32 °C temp. ambiante, avec une température intérieure de l'appareil de +5°C	1.1 1.7	1.14 1.8	1.19 2.0	1.8 2.4	1.9 2.5
Classe énergétique	–	–	–	–	A+
Plage de température (°C) Refroidissement	de +12°C à - 8°C				
Isolation entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●	●
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique à 5 niveaux				
Matériau Corps Conteneur interne Cadre de porte Ferrures Porte	**Pour CRX:** avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable –			**Pour CRX S:** Avec cadre métal époxy Plastique – Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)	
Coloris Bâti Cadre de porte Panneau décoratif CRX Panneau décoratif CRX S	Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé) Acier inoxydable (AISI316)				
Poids (kg)	17	19	21	26	27.5
Conformité					
Accessoires					
Adaptateur secteur MPS 35 110–240 V>24 V	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–
Cadre de finition standard CRX CRX S	9105303880 9105305676	9105303885 9105305677	9105303891 9105305678	9105303895 9105305679	9105900001 9105305680
Cadre de finition encastrable CRX CRX S	9105303881 9105305671	9105303886 9105305672	9105303892 9105305673	9105303896 9105305674	9105900003 9105305675