Translube Power 75W-90

Lubrifiant pour embase de Hors-Bord

100% Synthétique - Ester

UTILISATIONS

Huile d'engrenages Haute Performance anti-émulsion spécialement étudié pour lubrifier les boîtiers d'hélice des moteurs Hors-Bord de grosses cylindrées très fortement chargés:
EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,...etc.

Spécialement développé pour les embases de moteurs Hors-Bord de grosses cylindrées et fortes puissances, fonctionnants avec des chocs, sous fortes charges et vitesses de rotation faibles ou charges modérées et vitesses de rotation élevées.
Convient également pour les systèmes de transmissions par engrenages, renvois d'angle, réducteurs,…etc.

PERFORMANCES

NORMES : API GL4 et GL5
MIL-L-2105D

Lubrifiant "Extrême Pression" 100% Synthétique pour protéger contre l'usure, pour une meilleure tenue à haute température et dans le temps.
Formulation renforcé en Ester pour un film d'huile très résistant, même dans les conditions les plus extrêmes.
Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements et l'usure.
Grade 90 à chaud garantissant la parfaite tenue du film d'huile sous fortes charges et/ou hautes températures et permettant de réduire les bruits de fonctionnement.
Anti-corrosion, Anti-mousse.
Très bonne désémulsibilité.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.
Une vidange annuelle est recommandée dans tous les cas.
Ne pas utiliser dans les boîtiers d'hélice à inversion de marche électrique.

PROPRIETES

Grade de viscosité	SAE J 306	**75W-90**
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.891
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	72.1 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm²/s
Index de viscosité	ASTM D2270	220
Point éclair	ASTM D92	201°C / 393.8°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-59°C / -74.2°F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Site Web : www.motul.com