M.4605

SHAMPOOING CONCENTRE COQUE ET PONT

M. 4605 est un nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer un nettoyage complet du bateau.
- Fonction dégraissante et hydro-solubilisante des dépôts gras.
- Fonction nettoyante et dispersante grâce à un fort pouvoir mouillant et hydratant des solutions vis à vis des combinaisons d'agglomérats constitués de poussières, de boues, de dépôts carbonés.

M. 4605 a un pouvoir moussant contrôlé permettant l'accrochage de la solution sur les surfaces à nettoyer verticales ou horizontales.

M. 4605 est un produit concentré miscible dans l'eau en toutes proportions et actif en eau de dureté élevée.

M. 4605 est non caustique et non toxique.

M. 4605 est élaboré à partir de constituants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité.

M. 4605 est ininflammable.

Caractéristiques Techniques :
- Etat physique : liquide.
- Masse volumique : 1175 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction chimique : alcaline non caustique.
- pH à 1 % : 10,90 environ
- Odeur : boisée
- Couleur : brune ambrée
- Tension superficielle à 1 % : 39,40 dyne/cm.

Facilement biodégradable selon la méthode OCDE 301 F. Ce résultat positif permet de considérer que le **M.4605** se dégradera rapidement et complètement dans des conditions d'aérobiose dans la plupart des environnements, y compris les stations d'épuration biologique des eaux usées.

MODE D'EMPLOI :
M. 4605 s'utilise toujours dilué dans l'eau.
Diluer le produit à raison de 4 à 5 bouchons pour 5 litres d'eau.
Appliquer au balai de pont ou à l'éponge.
Frotter puis rincer.

Réf. 590M - Bidon 1L
Réf. 590M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de la portée des enfants. Xi. Irritant. Contient du 200-573-9 ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE-DE-TETRASODIUM. R 38. Irritant pour la peau. R 41. Risque de lésions oculaires graves. S 26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 36/39. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. S 45. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S 37. Porter des gants appropriés. Etiquetage du contenu (Règlement CE n°648/2004 - 907/2006) : 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface anioniques et 5% ou plus, mais moins de 15% d' EDTA et sels.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014