



# KLINPERL

## NETTOYANT CIRANT PROTECTEUR AUTO SECHANT SPECIAL GELCOAT ET PEINTURE



**KLINPERL**, riche en matières actives et en agents lavant, permet une parfaite solubilisation des traces de carburant, des graisses, des boues .....

**KLINPERL**, de caractère neutre, n'attaque pas les alliages légers, les chromes, les inox, le polycarbonate, les peintures, le gelcoat....

**KLINPERL** laisse un film auto séchant protecteur sur la surface traitée.

**KLINPERL** protège contre les agressivités hivernales et le sel.

**KLINPERL** contient des agents séquestrant anti-calcaire.

**KLINPERL** réduit les incrustations des dépôts graisseux ou salins et facilite ainsi les nettoyages ultérieurs.

**KLINPERL** apporte aux surfaces traitées une finition brillante.

**KLINPERL** est un produit exempt de silicone et de dérivés siliconés.

**KLINPERL** est non classé comme préparation ou substance chimique dangereuse d'après la Directive Européenne 88/379.

### Caractéristiques Techniques :

- Etat physique : liquide visqueux
- Couleur : jaune
- Masse volumique : 1010 g/l +/- 20g/l.
- Réaction chimique : pratiquement neutre.
- pH à 5 %: 7.50 environ
- Odeur : agréable de cire

### Mode d'emploi :

Au préalable, effectuer un pré-lavage à l'eau. Diluer **KLINPERL** dans un seau, à raison de 3 à 4 bouchons pour 5 litres d'eau. Appliquer la dilution à l'aide d'un balai de pont ou d'une éponge. Rincer et laisser sécher.

**Réf. 451M - Flacon doseur 1L**  
**Réf. 451M.5 - Bidon 5 litres**  
DLUO : 2 ans

**(FR)** Tenir hors de la portée des enfants. R36. Irritant pour les yeux. S. 26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Les composants renferment entre autres 5 % ou plus, mais moins de 15 % d'agents de surface anioniques et moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28  
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Février 2014