SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

CLEANSAIL

DEROUILLANT NETTOYANT POUR VOILES

CLEANSAIL nettoie et désoxyde, il enlève toutes tâches de rouille, d'huile et de graisses sur les voiles.
Il ne faut pas l'utiliser sur des tissus à voiles de type spinnakers.
Il élimine la rouille et laisse sur la surface traitée une couche complexe imperméable.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect: .....Liquide fluide
Couleur: .....Jaune clair
Masse volumique: .....1.32 g/cm^3
pH à 10g/l: 1.8
Solubilité:.....Toutes proportions
Formation de mousse: .....Produit moussant
Point éclair :.....Non concerné

Mode d'application

Ce produit s'applique pur ou dilué dans 1 à 2 volumes d'eau. Il s'applique à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un chiffon sur la surface à traiter.
Après quelques minutes d'imprégnation, la rouille ou les graisses sont mises en solution, frotter alors doucement avec une brosse jusqu'à obtention d'une surface nette.
Ne pas laisser le produit en contact avec la voile plus de 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau douce.

Emballage et conservation

Conditionnement : .....500 ml et 1 L
Stockage : .....Stocker dans un endroit ventilé et à une température comprise entre 0 et 35°C.
Ne pas stocker avec des produits sensibles aux acides. Durée de vie: 12 mois

Précautions d'emploi

A utiliser plus ou moins dilué selon le grammage du tissu. Ne pas employer sur les spinnakers. Utiliser gants et lunettes de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Hygiène et Sécurité

Consulter le fiche de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com