FICHE TECHNIQUE

DECAPANT MARINE

NATURE : **SANS CHLORURE DE METHYLENE, NON CORROSIF**
TYPE : **DECAPANT PUISSANT GELIFIE**

PRESENTATION : : DECAPANT MARINE permet la suppression rapide, en 15 à 30 minutes, de toutes peintures mono-composantes et bi-composantes y compris les peintures antifouling. Grâce à sa formulation, les Gel Coats polyester ne sont pas altérés.
Son aspect gélifié permet l'application sur des surfaces verticales sans coulures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Constituant	: Solvants type acétals et épaississants organiques
Densité à 20°C	: 0,98 - 1,00
Viscosité	: gel consistant
Point d'éclair	: inférieur à 23°C
Aspect	: Gel translucide orangé

PRÉPARATION DES SURFACES :

Les œuvres vives doivent être propres et sèches, entièrement débarrassées des éventuels micro et macro-organismes accrochés à la coque (algues et coquillages). Une préparation par nettoyage au laveur haute pression est particulièrement recommandée.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION :

DECAPANT MARINE agit en profondeur et détrempe en une fois plusieurs couches de peintures glycéro, acryliques, polyuréthanes et antifoulings.
Appliquer grassement le produit à la brosse ou au rouleau type « patte de lapin ».
Laisser agir le produit entre 15 et 30 mn suivant l'épaisseur de la couche à enlever. Après ramollissement et frisure des couches de peinture, retirer celles-ci à l'aide d'un grattoir ou d'un couteau de peintre.
Suivant l'épaisseur des couches de peintures, il sera peut être nécessaire de répéter cette opération.
Sur les coques en Gelcoat, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède et laisser sécher. Quelque soit le support, avant application d'une nouvelle peinture, rincer la surface à l'eau claire.
Le matériel de travail doit être nettoyé à l'eau tiède.

Mozilla Firefox (2).lnk

Rendement théorique : environ 3 à 4 m^2 pour 1 litre

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Ce produit est un produit actif. A ce titre, il est important lors de l'application de protéger les yeux et les mains.
Il est strictement INTERDIT d'appliquer le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme ou de fumer à proximité du chantier.

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: 1 Lt
Conservation	: 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri (35°C maximum).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de nos produits. Ces produits sont conformes à l'usage pour lequel ils sont destinés, dans la mesure et pour autant qu'ils sont appliqués conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

COMUS - 2 Rue Henri ROL TANGUY— 91 180 ST GERMAIN LES ARPAJON - Tél. 01 69 88 13 10 - Fax. 01 60 84 04 81 - www.plasticoque.com