Fiche technique

YORK 722 MARINE

HUILE 2 TEMPS MARINE HAUTE PROTECTION NMMA TC-W3

Description

YORK 722 MARINE est une huile 2 temps de haute protection, conçue surtout pour les moteurs marins à refroidissement liquide. Elle s'utilise en mélange à 2 à 4% dans l'essence, plombée ou non, selon les préconisations constructeur et la sévérité d'utilisation. YORK 722 MARINE convient aussi aux systèmes de graissage séparé. Elle se dilue instantanément dans le carburant, même à basse température, et sa couleur bleue permet de visualiser rapidement le mélange.

Attributs du produit

- Évite les dépôts
- Permet de conserver un excellent taux de compression
- Stabilise les performances
- Protège les alliages métalliques contre la corrosion
- Assure la propreté du moteur et du système d'échappement

Domaine d'utilisation

YORK 722 MARINE est une huile 2 temps de haute protection, conçue surtout pour les moteurs marins à refroidissement liquide. Elle s'utilise en mélange à 2 à 4% dans l'essence, plombée ou non, selon les préconisations constructeur et la sévérité d'utilisation. YORK 722 MARINE convient aussi aux systèmes de graissage séparé. Elle se dilue instantanément dans le carburant, même à basse température, et sa couleur bleue permet de visualiser rapidement le mélange.

Indication

Le carburant sans plomb se dégrade au stockage, il est recommandé de ne pas stocker un mélange essence + YORK 722 MARINE plus de 30 jours.

Spécifications

API TC, JASO FC

Safety & Performance

NMMA TC-W3

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			bleu
Densité à 20 °C		g/cm3	0.859
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	51.5
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	8.5
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		164.0
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	< -30

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

YORK SAS
1394 Avenue de Draguignan
83088 Toulon,France
Tél. +33 4 94 08 66 44
york-lubricants.com
31.03.2026 / Y1