Fiche technique

YORK 849 MARINE SAE 10W40

HUILE MOTEUR MARINE HAUTE PERFORMANCE

Description

YORK 849 MARINE est une huile moteur haute performance conçue pour les moteurs diesels lourds rapides utilisés en navigation. Elle a été étudiée pour répondre aux exigences des moteurs avec système EGR et reste adaptée aux moteurs de générations différentes. YORK 849 MARINE vise la propreté moteur, la réduction de la consommation d'huile et une excellente protection contre l'usure. Selon les préconisations motoristes, elle permet aussi d'espacer les vidanges. YORK 849 MARINE convient également à des moteurs essence ou diesel quand la spécification correspond.

Attributs du produit

- Réduction de la consommation d'huile
- Propreté des moteurs
- Excellente protection contre l'usure
- Permet un espacement de vidange important
- Adaptée à la lubrification des systèmes auxiliaires et des transmissions
- Qualités dispersantes exceptionnelles
- Réduit l'augmentation de viscosité de l'huile dans le temps
- Limite au minimum les rejets dans l'environnement des gaz d'échappement

Domaine d'utilisation

YORK 849 MARINE s'utilise sur les moteurs diesels lourds rapides utilisés en navigation, y compris les moteurs équipés d'un système EGR, quand les spécifications ACEA/API et les homologations listées sont exigées. YORK 849 MARINE convient aussi à des moteurs essence ou diesel si le constructeur demande ce niveau de performance. Il aide à maintenir la propreté du moteur, à limiter l'augmentation de viscosité dans le temps et à protéger contre l'usure en service soutenu. Pour une maintenance régulière, effectuez une vidange complète avec remplacement des filtres, puis contrôlez niveau, pression d'huile et absence d'entrées d'eau. Respectez les intervalles de vidange fixés par le motoriste et les indications du carnet d'entretien.
YORK 849 MARINE peut être utilisé pour lubrifier certains réducteurs et inverseurs marins uniquement lorsqu'une huile moteur est explicitement recommandée par le constructeur, par exemple quand la spécification ZF TE-ML 04C est demandée.

Spécifications

ACEA E5-02, ACEA E7-16, API CH-4, API CI-4, API SL, API CF

Safety & Performance

CATERPILLAR ECF-1-A, CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077, CUMMINS CES 20078, MAN M3275, MB-APPROVAL 228.3, MTU TYPE 2, VOLVO VDS-3, ZF TE-ML-04C

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			brun
Viscosité			SAE 10W/40
Densité à 20 °C		g/cm3	0.859
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	99.0
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	14.4
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		151.0
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	-33
NOACK	CEC L-40-A-93	%	12.10
Teneur en cendres sulfatées	DIN EN ISO 6245	%	1.00
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8.60
Aspect			Liquide limpide

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

YORK SAS
1394 Avenue de Draguignan
83088 Toulon,France
Tél. +33 4 94 08 66 44
york-lubricants.com
30.03.2026 / Y1