SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

CALNET

DEGRAISSANT CALE ET MOTEUR

Le **CALNET** est un dégraissant très puissant, sans solvant chloré ni aromatique, utilisable à froid; Il est émulsionnable à l'eau. Il est utilisé pour le dégraissage des cales, moteurs et sols imbibés d'huiles et de graisses minérales. **CALNET** dissout et détrempe toutes les graisses minérales, cambouis, corps gras, ...
Biodégradable à 87 % à 28 jours selon test OCDE 301D.

Caractéristiques Physico-chimiques

Etat physique: .....Liquide fluide
Couleur:.....Bleu
Odeur: .....Légère pin
pH:.....Non mesurable
Point éclair:.....23°C < PE <= 55°C
Masse volumique à 25°C: .....792 kg/m^3
Solubilité:.....Parfaitement soluble dans l'eau
Soluble dans les solvants organiques

Mode d'application

CALNET s'emploie pur. Nettoyer les surfaces à nettoyer à la brosse ou par pulvérisation, laisser agir quelques instants et rincer à l'eau sous pression.
Ne pas utiliser sur des pièces en magnésium.
CALNET ayant un pouvoir solvant très élevé, éviter tout contact prolongé avec les peintures bateau, ce qui risquerait d'altérer leur brillant.

Emballage et conservation

Conditionnement : .....500 ml, pulvérisateur de 500 ml, 1 L, 5 L, 30 L et 200 L
Stockage : .....1 an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

Précautions d'emploi

Conserver hors de portée des enfants. Porter lors de la manipulation des gants, des lunettes et un vêtement de protection. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel. Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas utiliser sur une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Supprimer toutes sources d'ignition lors de l'emploi du produit. En cas de contact prolongé avec la peau, laver abondamment à l'eau.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com