SOROMAP peinture

# FICHE TECHNIQUE

# NETTOYANT PNEUMATIQUE

Le **NETTOYANT PNEUMATIQUE** est utilisé pour l'entretien des embarcations pneumatiques en PVC, NEOPRENE ou HYPALON. Il nettoie, dégraisse et redonne l'aspect du neuf. Il s'emploie pur, il est biodégradable…

## Caractéristiques Physico-chimiques

Etat physique : ..... Fluide
Odeur : ..... Sans
Couleur : ..... Incolore
Masse volumique à 25°C : ..... 951 kg/m$^3$
Distillation : ..... 190°C
Point éclair : ..... 23°C < PE <= 55°C
Point de congélation : ..... - 80°C
Viscosité à 40°C : ..... 3.2 mm$^2$/s
Indice KB : ..... 210
Point d'aniline : ..... > 100°C
Corrosion lame de cuivre : ..... 1 a
Taux d'évaporation : ..... > 2 h
Tension superficielle : ..... 28.7 dynes/cm
Indice de réfraction à 25°C : ..... 1.4210
Densité de vapeur à 1013 kPa/AIR=1 : ..... 5.1
Pression de vapeur à 20°C : ..... 0.3 kPa

## Agrément et Conformité

US. FDA
Dégradation OCDE : 73% à 28 jours.

## Mode d'application

Utiliser le produit en plein air. Appliquer le **NETTOYANT PNEUMATIQUE**, sans le diluer, sur une surface sèche, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre. Frotter puis rincer abondamment à l'eau douce ou l'eau de mer. Renouveler l'opération si nécessaire.

## Emballage et conservation

Conditionnement : ..... 500 ml, pulvérisateur de 500 ml et 1 litre
Stockage : ..... 1 an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

## Précautions d'emploi

Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation du produit, plus particulièrement, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou sur une source importante de chaleur. Ne pas utiliser en phase vapeur. Eviter toute projection sur tissus afin d'éviter les effets de mèche. Ne pas fumer. Ne pas rejeter aux égouts après utilisation. Utiliser en local aéré ou ventilé.
Port de gants en cas de contacts cutanés prolongés. Conserver hors de portée des enfants.

## Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*
*Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.*

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com