SOROMAP peinture

# FICHE TECHNIQUE

# POLISH PLEXI

Le **POLISH PLEXI** a une action polissant, il rénove les surfaces de type plexi (en poly méthacrylate de méthyle), qui présentent de légères rayures.
Il est formulé pour être utilisé tel quel, il ne faut pas le diluer.

## Caractéristiques Physico-chimiques

Apparence: .....Liquide
Couleur: .....Beige
Odeur: .....Légèrement ammoniaquée
Densité: .....1.048 g/cm$^3$ à 20°C
pH: .....8
Pression de vapeur: .....40 mm de Hg à 38°C
Point éclair : .....> 61°C

## Mode d'application

Agiter le flacon énergiquement avant chaque utilisation.

Polissage à la main: Imbiber de produit un coton de ouate sans grain, et frotter énergiquement la surface à polir.
Lorsque le produit commence à sécher, essuyer le avec un chiffon propre.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Polissage à la machine: Opérer de la même façon qu'indiquer ci – dessus, le produit étant placé sur la peau de mouton de la lustreuse.

Pour redonner tout l'éclat à vos plexi, finir le nettoyage en appliquant du **NETTOYANT PLEXI**.

## Emballage et conservation

Conditionnement : .....200 ml
Stockage : .....Stocker à l'abri de toute source d'ignition.

## Précautions d'emploi

Inflammable. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser des gants. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

## Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*
*Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.*

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com