SOROMAP peinture

FICHE TECHNIQUE

MULTINET

NETTOYANT POLYVALENT POUR COQUE ET PONT

Le **MULTINET** est un produit biodégradable et peu moussant, il est utilisé pour le nettoyage des surfaces en polyester. C'est un détergent puissant qui élimine aussi les cires.
Il peut être dilué. Garantie sans phosphate, sans butylglycol.

Caractéristiques Physico-chimiques

Etat physique : .....Liquide fluide
Odeur : .....Pin
Couleur : .....Bleu (Visuel)
Masse volumique à 25°C : .....1052 kg/m^3 (ASTM D 4052 - NFT 60 172)
Point éclair : .....> 61°C
Point de congélation : .....- 7°C (ASTM D 97)
Viscosité à 40°C : .....1.32 mm^2/s (D 445 – NFT 60 100)
Tension superficielle à 5% : .....22.4 dynes/cm (ISO 6295)
Teneur en matières actives : 21%
pH à 5°C : 11.8
Moussage : .....300/600/80/0/250 (NFT 60 185)

Mode d'application

MULTINET est utilisable dilué dans l'eau de 3 à 10% en fonction du taux de salissures à éliminer. Il s'applique au balai brosse à main.
Frotter la surface à nettoyer et laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment à l'eau.
Renouveler l'opération si nécessaire.

Emballage et conservation

Conditionnement : .....500 ml, pulvérisateur 500 ml, 1 L, 5 L, 30 L et 200 L
Stockage : .....Un an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel.

Précautions d'emploi

Port de gants en cas de contacts cutanés prolongés. Conserver hors de portée des enfants.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de sécurité.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com